266


MINIATUROWE ĆWIERĆOBROTOWE – DOCISKOWE


IP 65

LH/RH

RoHS







- Specjalnie zaprojektowana sprężyna wewnętrzna zapewnia docisk 1 mm
- Podkładka uszczelniająca sprzedawana oddzielnie

ZASTOSOWANIA
Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ

OBUDOWA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
WKŁADKA KSZTAŁTOWA:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
JĘZYK:	Stal

266 1-1-DD-CC
ZAMAK – CHROME

266 1-2-DD-CC
ZAMAK – LAKIEROWANE NA CZARNO

266 2-0-DD-CC
TWORZYWO SZTUCZNE









KOD PRODUKTU

266 - M - F - DD - CC - 1

266	M	F	DD	CC	1
KOD GRUPY	MATERIAŁ	WYKOŃCZENIE	WKŁADKA KSZTAŁTOWA	JĘZYK	Tylko w wersji IP 65

MATERIAŁ	M
Zamak	1
Tworzywo sztuczne	2

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2
Bez wykończenia	0

Języki na stronach 114-115
Klucze na stronach 130-131