ZAMEK DOCISKOWY 040

IP 65

LH

RH

RoHS





- Sğuİy do obud· w, kt· re wymagajŃ lepszego uszczelnienia w warunkach wibrujŃcych
- Docisk 6 mm
- Zapewnia izolacjğ od hağasu
- MoİliwoŚİ wyboru r· İnych sworzni
- Jğzyki standartowe bez stopera sŃ wymagane dla tych zamk· w
- Zamek zostağ pretestowany zgodnie z normŃ DIN EN 61373 Kategoria 1-B na wibracje i wstrzŃsy
- Zakres pracy w temperaturach: -50/+80 C
  Nakrğtka M22:
  powinna byİ dokrğcana siğŃ 60 Nm
  Nakrğtka M10:
  powinna byİ dokrğcana siğŃ 10 Nm
- Klej uszczelniajŃcy nakğada siğ na gwint nakrğtki, aby uzyskaİ dodatkowŃ odpornoŚİ na wibracje i wstrzŃsy
- maksymalne obciŃİenie: 562 N

MATERIAĞ

KORPUS:	Stal nierdzewna (AISI 316)
SWORZEŐ:	Stal nierdzewna (AISI 316)
JĎZYK:	Stal nierdzewna (AISI 304)
NAKRĎTKA:	Stal nierdzewna (AISI 304)

Jğzyki na stronie 118
Klucze na stronach 130-131

V :7



Standartowy
Otw· r montaİowy

UWAGA

V :8



Specjalny
Otw· r montaİowy

SWORZNIE

Dwupğtwowy 3mm	Dwupğtwowy 5mm	Kolejowy	Kwadrat 8mm	Przeciğcie 2X4mm
DD 13	DD 15	DD 88	DD 28	DD 42

Tr· jkŃt 7mm	Tr· jkŃt 8mm
DD 37	DD 38

KOD PRODUKTU

040 - V - 4 - 0 - DD - CC - 001 / 002

- 040: KDO GRUPY
- V: WERSJA
- 4: MATERIAĞ
- 0: WYKOŐ-CZENIE
- DD: SWORZEŐ
- CC: JĎZYK
- 001: Do drzwi prawych RH
- 002: Do drzwi lewych LH