

101

KLAMKA UCHYLNA

IP 65

LH/RH

RoHS



- Klamka uchylna do szafek ze stali i poliestru
- Zainstalowana pojedyncza wkładka typu „Euro” 40 mm
- Dostępna wersja z zamykaniem na kłódkę
- Aby uzyskać informacje na temat pojedynczej wkładki typu „Euro” 42 mm, prosimy o kontakt z firmą

Zastosowania

Rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ

KORPUS: Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
 UCHWYT: Poliamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
 WKŁADKA: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 JĘZYK: Stal
 USZCZELKA: Poliuretan

KOD PRODUKTU


101 - DD - CC - 1
 KOD GRUPY WKŁADKA JĘZYK Tylko z zamykaniem na kłódkę

TYP WKŁADKI		DD
	Na jeden klucz	01
	Na różne klucze	02
	System klucza uniwersalnego	04
	Klucz typu „Euro” (5333)	05
	CH751 (Osłona przeciwkurtkowa ze stali nierdzewnej)	07

BEZ WKŁADKI	DD
Plastikowa zaślepka w kształcie wkładki	24

TYP KLUCZA			
5 mm dwuskrzydłowy	8 mm kwadratowy	9 mm trójkątny	Typu D
15	28	39	91

WKŁADKA O WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA			
Wkładka mosiężna	Wkładka Zamak		
Na jeden klucz	Na różne klucze	Na jeden klucz	Na różne klucze
20	21	22	23



1

Opcja uchwyt na kłódkę

- R : \\\ad\} ad\} ad\}
- Klucze na stronach 130-131
- Rygle na stronach 124-125