



Wycięcie

V : 2

177

ZAMEK DOCISKOWY



LH/RH

RoHS



System wkładek kształtowych



Bez wkładki



- Dostępne w wersji z wkładką na klucz lub bez
- Regulacja zakresu chwytania 0 mm–24 mm
- Do drzwiczek o grubości maksymalnie 2 mm
- Montaż przy użyciu jednego uchwyty mocującego

KOD PRODUKTU

177 - 2 - F - DD
KOD GRUPY WERSJA WYKOŃCZENIE WKŁADKA NA KLUCZ WKŁADKA KSZTAŁTOWA

WYKOŃCZENIE	F
Chromowane	1
Lakierowane proszkowo na czarno	2

SPECYFIKACJA	DD	WKŁADKA KSZTAŁTOWA
Bez wkładki	00	Z nacięciem
Na jeden klucz	01	DD
Na różne klucze	02	42
CH751 (Osłona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07	

ZASTOSOWANIA

Generatory, kompresory, rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn

MATERIAŁ

KORPUS: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT MOCUJĄCY: Stal