



KOD PRODUKTU

502 - **3** - **1 F** - **1 F** - **DD** - **CC** - **1** **2** **12**

KOD GRUPY WERSJA UCHWYT KORPUS WKŁADKA JĘZYK OPCJONALNE



WYKOŃCZENIE WYKOŃCZENIE WYKOŃCZENIE

MATERIAŁ MATERIAŁ MATERIAŁ

1 2 12

Opcja z osłoną przeciwkursorową

Opcja z kłódką

	WKŁADKA ZAMAK	DD
	Osłona przeciwkurkowa ze stali nierdzewnej (na jeden klucz)	03
	Osłona przeciwkurkowa ze stali nierdzewnej (na różne klucze)	32
	CH751 (Osłona przeciwkurkowa ze stali nierdzewnej)	07
	WKŁADKA MOSIĘŻNA	DD
	Bez wkładki	00
	Na jeden klucz	11

WKŁADKA O WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA			
Wkładka mosiężna		Wkładka Zamak	
			
Na jeden klucz	Na różne klucze	Na jeden klucz	Na różne klucze
20	21	22	23



- Klamka uchylna o wysokim poziomie bezpieczeństwa do szaf stojących w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu
- Idealne do zastosowania z drzwiami dwuwarstwowymi i szafami stojącymi na wolnym powietrzu
- Klamka uchylna, zatrzaskowa z mechanizmem sprężynowym
- Dostępne również w wersjach z zamykaniem na kłódkę i z osłoną przeciwciekową

Rozdzielnice elektryczne, szafy elektryczne stojące na wolnym powietrzu

KORPUS:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
MECHANIZM:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
USZCZELKA:	Poliuretan

