ZAMKI RYGLOWE

MECHANIZM Z KLAMKĄ UCHYLNĄ

909



IP 65

LH/RH

RoHS



- Klamka uchylna z przyciskiem
- Standardowy otw· r montaŭowy
- Bardzo niski profil zewnňtrzny tylko 9 mm

ZASOTOSOWANIE
Panele elektryczne, obudowy maszyn, obudowy RACK

MATERIAĞ

KORPUS:	Zamak DIN-EN 774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30
MECHANIZM:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
UCHWYT:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
JŇZYK:	Stal lub PA6 GFR 30
USZCZELKA:	Poliuretan

PRODUCT CODE



MATERIAĞ	M
Zamak	1
Tworzywo sztuczne	2

WYKOŏ CZENIE	F
Chrom	1
Czarne pokrycie	2
Bez pokrycia	0

WKĞADKA O WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZEŏ STWA	
Na jeden klucz	Na r· Ũne klucze
20	21

SWORZEŏ		
5 mm dwuskrzy-dŏowy	8 mm kwadratowy	9 mm tr· jkŇtny
15	28	39

TYP WKĞADKI	DD
Bez cylindra	00
Osŏona przeciwkurzowa ze stali neierdzewnej (na jeden klucz)	03
Osŏona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej (na r· Ũne klucze)	32
Master system	04
Klucz EURO (5333)	05
CH751 (osŏona przeciwkurzowa ze stali nierdzewnej)	07